



产品参数:

产品型号: PS3.29

最大流量: 3.0L/min

最大喷嘴尺寸: 0.021 英寸

最大工作压力: 230bar

整机重量: 38kg

最大功率: 1.5hp

标准配置:

PS3.29 电动柱塞泵, 15 米高压软管, AG08 喷枪, 517 喷嘴

理想的柱塞泵无气喷涂机, 适合中-大型涂装工程项目。

搭载了更多更先进的革新技术, 尤为适合喷涂高黏度材料。它既可以处理大型建筑物外墙的经济型涂料施工, 又可以处理建筑物内墙涂料的施工。真正做到了经济和高效

无刷电机, 全新数字式自动控制, 液晶显示

产品特点:

PS3.29-理想的柱塞泵无气喷涂机, 适合中-大型涂装工程项目。

数字式自动控制系统, 处理器全部电子控制和操控所有功能。您可以轻松的读出及操控机器数据, 检查机器的使用情况、运行时间等等。智能化控制、低速运转和快速清洁方式保障了机器的无故障运行和便捷清洗。

改进后的无碳刷直流电机, 无需任何保养费用。无论电机在低速或是高速运行时, 都更加高效。机器运转时, 可自动测量喷涂材料所需施加的压力, 通过改变电机的运行速度, 持续不断地给喷涂材料加压, 保证了喷涂过程的流畅性。紧凑型的机身尺寸保证了机器非常轻巧。

令人信服的操作系统: 可快速更换涂料以及快速清洁, 都源自于它的车身的自如升降设计。无需任何工具, 即可快速更换下泵体。

保养更加便捷, 分离油加注简便 分离油预先加在油壶中, 工作结束清洗完毕, 按下按钮, 柱塞就会自动注油, 使密封圈得到润滑。分离油添加在机器内十分简单, 它可以围绕缸套和柱塞杆形成一层保护膜, 继而保护喷涂机不被过早地磨损。

新一代柱塞泵产品密封圈可以自动调校, 减少磨损, 更换更容易, 较二代机保养周期延长 50%。

高压过滤网更容易安装和清洗。

适用范围:

中型喷涂机, 适用于办公楼、厂房等中-大型喷涂工程的内外墙乳胶漆、木器漆、彩瓦漆、防火涂料等材料的喷涂。

