

| 技术参数 | Wildcat 10-70 | Puma 15-70 | Puma 15-150 | Wildcat 18-40 | Leopard 18-300 | Puma 28-40 | Leopard 35-70 | Leopard 35-150 | Jaguar 38-300 | Leopard 48-110 | Jaguar 75-150 | Tiger 72-300 |
|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 压缩比 | 10:1 | 15:1 | 15:1 | 18:1 | 18:1 | 28:1 | 35:1 | 35:1 | 38:1 | 48:1 | 75:1 | 72:1 |
| 最大工作压力 | 80 | 120 | 120 | 145 | 140 | 225 | 250 | 270 | 270 | 370 | 530 | 530 |
| 最大流量 | 4.2 | 4.2 | 9.0 | 2.4 | 18.0 | 2.4 | 4.2 | 9.0 | 18.0 | 6.6 | 9.0 | 12.0 |
| 空气接入口 | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1" | G1/2" | G1" | G1" |
| 油漆输出口 NPS | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/4" | 3/8" | 3/8" | 3/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/4" |
| 接枪数量 (13# 喷嘴) | 4 | 4 | 9 | 2 | >6 | 2 | 4 | >6 | >6 | 6 | >6 | >6 |
| 接枪数量 (17# 喷嘴) | 2 | 2 | 5 | | >6 | | 2 | 5 | >6 | 3 | 5 | 6 |



产品特点:

名称: IceBreaker 破冰式柱塞泵

持久动力、高可靠性、独一无二的破冰技术是高压喷涂的理想选择。高效的空气马达确保输送平稳的运行和无暇的喷涂质量。柱塞泵的种类广泛,可以满足从小批量作业的门窗、家具喷涂,到大批量作业的工程车辆或大型风电塔机喷涂。能理想用于溶剂型油漆或水性油漆。

高可靠性

独一无二的马达内部设计及特殊的换向阀降低了冰的形成和聚集,确保最佳的动能和优越的可靠性。

承受所有压力

换向阀的五密封圈设计确保幻想灵敏,不必考虑工作压力的变化,都可得到完美的喷涂效果。

破冰泵 Ice Breaker 低结冰的气动发动机

功能强大且经济实用

工作压力（最大操作压力）从 120 bar 到 530 bar